

POMPE A 12V

Minipompe sommerse in PVC a 12V con rotore alberino in INOX, per campionamento di acque da piezometri di piccole dimensioni (2") e spurghi. Possono parzialmente filtrare sabbia e detriti senza problemi di intasamento o danneggiamento. Vengono fornite pronte per l'uso in campo, con cavo elettrico e morsetti a coccodrillo per l'attacco a batteria. La pompa è autoinnescante. Ideali per il campionamento a bassa portata (Low Flow) in combinazione con i regolatori di flusso.

GEO P1 										
Dimensione in mm 240x45 mm		Cavo 15 m		Consumo Max 105 W		Assorbimento Max 7 Amp		Opzionali Regolatore di flusso		
Prevalenza m		1	3	6	7,5	9	12			
Portata l/min		9,5	8,3	7,6	5,7	3,8	0,9			
GEO P2 										
Dimensione in mm 370x45 mm		Cavo 21 m		Consumo Max 165 W		Assorbimento Max 11 Amp		Opzionali Regolatore di flusso		
Prevalenza m		1	3	6	9	12	15	18		
Portata l/min		12	10,5	8,3	6,6	4,5	2,8	1,5		
GEO P3 										
Dimensione in mm 500x45 mm		Cavo 24 m		Consumo Max 195 W		Assorbimento Max 13 Amp		Opzionali Regolatore di flusso		
Prevalenza m		1	6	7,5	9	12	15	16	18	21
Portata l/min		15	10	9	8	5	4	3	2	1
GEO P4 										
Dimensione in mm 560x45 mm		Cavo 27 m		Consumo Max 195 W		Assorbimento Max 13 Amp		Opzionali Regolatore di flusso		
Prevalenza m		1	3	6	12	15	21	25		
Portata l/min		15	13	11	10	9	5	2		
GEO P5 										
Dimensione in mm 686x45 mm		Cavo 33 m		Consumo Max 210 W		Assorbimento Max 14 Amp		Opzionali Regolatore di flusso		
Prevalenza m		1	3	6	9	15	18	24	30	
Portata l/min		14	13	11	10	7	5	2	1	
GEO P6 										
Dimensione in mm 430x45 mm		Cavo 33 m		Consumo Max 270W		Assorbimento Max 18 Amp		Richiede Booster		
Prevalenza m		3	6	12	15	21	24	26	30	
Portata l/min		15	14	12	11	7,5	5,6	3,8	2	
GEO P7 										
Dimensione in mm 500x45 mm		Cavo 39m		Consumo Max 450 W		Assorbimento Max 30 Amp		Richiede Booster		
Prevalenza m		3	6	12	15	21	24	30	36	
Portata l/min		16,6	16	13,2	10	7,9	7,1	5,6	3,8	
GEO P8 										
Dimensione in mm 660x45 mm		Cavo 49 m		Consumo Max 510 W		Assorbimento Max 34 Amp		Richiede Booster		
Prevalenza m		3	6	12	21	26	30	36	42	46
Portata l/min		17	15	11	8,5	6,6	5	4,3	1,9	1
GEO P MAX 										
Dimensione in mm 660x45 mm		Cavo 63 m		Consumo Max 600 W		Assorbimento Max 40 Amp		Richiede Booster		
Prevalenza m		3	6	15	24	30	36	45	54	60
Portata l/min		15	14	9,4	6,6	6	5,6	2	1	0,5

DISPONIBILI ANCHE POMPE PERISTALTICHE E A VESCICA